

RN73C1E165RBTD ✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy RN73

TE 内部编号 5-1879126-1

165 ohm, Surface Mount Precision Resistor, Thin Film, 0402, .063 W,
.1 %, ±10 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .3 mm [.012 in] Height,
Holsworthy RN73

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻值: 165 Ω

电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 0402

额定功率: .063 W

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0402

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	25 V
电阻值	165 Ω
额定功率	.063 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2

尺寸

产品高度	.3 mm[.012 in]
产品长度	1 mm[.039 in]
产品宽度	.5 mm[.02 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±10 ppm/°C

行业标准

湿度敏感度级别	1
---------	---

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-1879126-8
RN 0402 226R 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 7-1879126-5
RN 0402 200R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号 3-1879126-8
RN 0402 150R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号 2-1879126-0
RN 0402 130R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号 1-1879126-4
RN 0402 124R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号 1879126-2
RN 0402 113R 0.1% 10PPM 1K RL

该系列中的其他产品 | [Holsworthy RN73](#)



[表面贴装电阻器\(3641\)](#)

文档

产品图纸

[RN 0402 165R 0.1% 10PPM 5K RL](#)

[英文版本](#)

数据表/目录页

[High Precision Resistors \(SMD\) - Type RN73 Series - Tyco Electronics Passives](#)

[英文版本](#)