



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: 带集成磁体的 RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

模块化插座和插头接口类型	带集成磁体的 RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	2
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

信号特征

数据速率	1000 Mb/s
------	-----------



主体特性

LED 颜色（左下角）	绿色
绝缘子材料	LCP
LED 颜色（右下角）	黄色
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽电镀涂层	哑光
屏蔽材料	黄铜
PCB 保持特性材料	LCP
LED 颜色（右上角）	无
LED 颜色（左上角）	无
PCB 接地片位置	3.05 mm[.12 in]
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁
------------	----

壳体特性

接合入口位置	侧
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP

尺寸

连接器高度	13.65 mm[.537 in]
-------	-------------------

操作/应用

指示器类型	LED
-------	-----



屏蔽	是
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5e 类
包装特性	
封装数量	50
封装方法	Tray
其他	
屏蔽层面板接地类型	屏蔽层带有底部面板接地。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [工业 RJ45 Mag Jack](#)



RJ45 连接器(102)


客户还购买了




TE 产品编号1-1623807-9
SQZ5 22R 10% WIRE



TE 产品编号1658260-1
RF BOARD TO BOARD ASSY, LOOSE



TE 产品编号2-2176467-1
TLRP 1206 1.0W R040 1% 75PPM 5K RL




TE 产品编号280389-2
2X4P MODU II SHRD HDR,RT ANG, 0.38AU



TE 产品编号640389-6
06P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号3-644456-3
03P MTA100 HDR ASSY (NARROW)



TE 产品编号1623781-9
SQMR10 10K 5% (METAL FILM)



TE 产品编号7-1393114-2
KUHP-11DT1-12=KU



TE 产品编号5179031-6
0.8FH,P08H.5,140,08/Sn,TU



TE 产品编号7-1393740-8
V42254A2216C209=SUB D STIFTLEI

文档

产品图纸

RJ45 JACK MAG. POE 1GB LED 1X1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2337992-8_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2337992-8_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2337992-8_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ETHERNET JACKS WITH INTEGRATED MAGNETICS AND PoE](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本