

5-487508-4 ✓ 有效

TRIO-MATE

TE 内部编号 5-487508-4

FFC Connectors, Connector Assembly, Wire-to-Board, 5 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, Right Angle, Socket, Tray, TRIO-MATE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器



FFC 连接器产品类型: **连接器组件**

连接器系统: **线到板**

位数: 5

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板
FFC 连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
插入力类型	低插入力 (LIF)

结构特性

位数	5
行数	1
PCB 安装方向	直角

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	5 μ m
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	1 A



端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	Z 型弯
接合固定	不带
接合对准	带有
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
FFC 电缆入口	直角

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	960
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | TRIO-MATE



FFC 连接器(66)

客户还购买了



TE 产品编号T4171010005-001
M12,REAR MOUNTING,MALE,A,5P,0.2 M WIRE



TE 产品编号T4140412051-000
M12 面板安装 PCB



TE 产品编号4-2176070-9
3521 1K0 1% 2W



TE 产品编号5-520315-5
TRIO-MATE ASSY V 5P L=3.556LDFR



TE 产品编号2-1879498-8
CRGH1206 5% 180K 0.5W



TE 产品编号9-2176404-3
3550 68R 5%



TE 产品编号2-2176329-5
CRGP 1210 1K0 1%



TE 产品编号1393277-8
V23076A1022C133

文档

产品图纸

[TRIOMATE ASY H 5P L=3.175,LDFR](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-487508-4_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-487508-4_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-487508-4_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Trio-Mate Flat Flexible Discrete Circuit .100 Connectors](#)

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本