

5-520314-2 ✓ 有效

TRIO-MATE

TE 内部编号 5-520314-2

FFC Connectors, Connector Assembly, Wire-to-Board, 2 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, Right Angle, Socket, Tray, TRIO-MATE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线到板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器



FFC 连接器产品类型: 连接器组件

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板
FFC 连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
插入力类型	低插入力 (LIF)

结构特性

位数	2
行数	1
PCB 安装方向	直角

电气特征

介质耐压 (最大值)	1400 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡铅
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光



端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	Z 型弯
接合固定	不带
接合对准	带有
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
FFC 电缆入口	直角

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1740
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | TRIO-MATE



客户还购买了






TE 产品编号826467-6
6P MOD II SHROUDED HEADER, ST



TE 产品编号826467-4
4P MOD II SHROUDED HEADER, ST



TE 产品编号1954097-1
Poke In SMT, 2 Position Connect



TE 产品编号926498-1
KEYING PART



TE 产品编号826468-6
6P MOD II SHROUDED HEADER, RT
ANG.



TE 产品编号2176369-4
RQ 0603 43R2 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

[TRIOMATE ASSY H 2P L=2.54 LDFR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-520314-2_Y.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-520314-2_Y.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-520314-2_Y.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[Trio-Mate Flat Flexible Discrete Circuit .100 Connectors](#)

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本