




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

键控 + 极化位置	1C
PCB 安装方向	直角
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.3 μm[51.18 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.381 μm[149.6 μin]
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.8 μm[149.6 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	16 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.8 mm[.032 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.8 mm[.032 in]
端接柱体和尾部长度的	3.8 mm[.149 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 键控
PCB 安装对准类型	凸耳
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	尼龙 6/6



尺寸

连接器宽度	17.9 mm[.705 in]
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
连接器高度	14.9 mm[.59 in]
连接器长度	12.3 mm[.48 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	208
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-521383-2
ASSY DIN VERT RAST5 HEADER02-E



TE 产品编号 1969352-2
ASSY DIN R/A RAST5 HDR 02-A, G



TE 产品编号 4-521384-2
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 02-G



TE 产品编号 6-521384-2
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 2P



TE 产品编号 1-521384-2
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 02-B



TE 产品编号 1-521384-5
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 5P



TE 产品编号 2-521384-2
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 02-C



TE 产品编号 1-521384-3
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 03-B



TE 产品编号 3-521384-2
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 02-E



TE 产品编号 5-521385-2
ASSY DIN R/A RAST5 HEADER 02-I



TE 产品编号 1-521384-4
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 04-B




TE 产品编号 521384-2
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 02-A




TE 产品编号 5-1969352-2
ASSY DIN R/A RAST5 HDR 02-A, G


该系列中的其他产品 | RAST 5 IDC 连接器



PCB 板端连接器及母端(418)




卡边缘连接器壳体(19)



压接端子护套(39)




插入和拔出工具(1)



标准边缘连接器(31)



矩形电源连接器(658)



线对板接头和插座(418)

客户还购买了




TE 产品编号YD369-B99-NP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN



TE 产品编号YD369-B99-NS400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,SKT




TE 产品编号YD369-B99-AP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN




TE 产品编号2-1623795-3
SQP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号1-1630019-4
HSC200 2K4 5%



TE 产品编号1-1969694-4
PTL 1X4 PCB HEADER R/A HITEMP KEY A LGR



TE 产品编号9-2176397-4
3502 7K5 1%



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24T15-18PNV001
RECP ASSY

文档



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-521384-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-521384-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-521384-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-521384-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-521384-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-521384-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

FASTON PCB Tabs and Receptacles

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本

5-521384-2

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 2 Position, 5 mm [.197 in]
Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), RAST 5 IDC Connectors

