




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 12

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	12
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性



端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	制动器窗口
接合固定	带有
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	272
封装方法	Tray

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 87631-7
12 MODIV HSG COMP DR .100 POL




TE 产品编号 87977-4
12 MODIV HSG DR MRKD .100 POL




TE 产品编号 3-87977-1
12 MODIV HSG COMP DR .100 POL




TE 产品编号 87631-8
12 MODIV HSG DR MRKD .100 POL




TE 产品编号 1-86177-3
12 MODIV HSG COMP DR .100CL



TE 产品编号 87456-8
12 MODIV HSG DR MRKD .100CL




TE 产品编号 87456-7
12 MODIV HSG COMP DR .100CL




TE 产品编号 87922-2
12 MODIV HSG W/STR RLF DR MRKD


该系列中的其他产品 | [AMPMODU 公端](#)



PCB 板端连接器及母端(1262)



板对板接头和插座(1227)



标准矩形连接器(2)



矩形电源连接器(25)



矩形连接器壳体(2)



线到板连接器组件和护套(2)




连接器硬件(1)




连接器端子(15)


客户还购买了




TE 产品编号53892-4
CONTACT,PWR LK,SRS1,LS PC,CRMP



TE 产品编号53894-2
HSG ASSY,PWR LK,SRS1,1 POS,BLK




TE 产品编号53894-4
HSG ASSY,PWR LK,SRS1,1 POS,RED




TE 产品编号54315-1
MTG ADAPTER,POWER LOCK,SRS 1





TE 产品编号87809-2
MOD V RECP PLTD SN



TE 产品编号5-535542-7
14 MODIV VRT DR CE 100/130



TE 产品编号1658527-5
622-1430LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号1658622-5
24 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号1825010-1
ASE2204=DPDT AUTOSLIDE



TE 产品编号2041517-1
MINI USB, RCPT,V/T,DIP, B TYPE,30u" Au

文档

产品图纸

12 MODII HDR DRST SHRD .100CL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_5-87589-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-87589-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-87589-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本