




线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C

预装引线: 否

电线温度（最大值）：65 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	65 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CWT



焊接套管屏蔽终结器(24)

客户还购买了




TE 产品编号1616029-3
B233P=RELAY

TE 产品编号REBM410A-9001CB
REBM410A-9001CB=RELAY





TE 产品编号11109348-00
15 PSI, 1/4MNPT, 0-5V (3-WIRE), Cable, 2



TE 产品编号996227-000
RBD-75-M-00



TE 产品编号1617038-8 HMB1130S06 = 2073 HMB RELAY	TE 产品编号2399515-1 BSE210-B0305021620=SOCKET MODULE ASSY	TE 产品编号CTD210-1033 CTD210-1033=RELAY	 TE 产品编号BSE405-004 BSE405-004=SOCKET MODULE ASSY
TE 产品编号CTD210-2016 CTD210-2016=RELAY	 TE 产品编号557986-000 82A0813-6-9-F874		

文档

CWT-4058-W122-5/9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本