

RNF-100-1/16-VT-SP

被替代

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-100

TE 内部编号 5054004026

TE 内部产品描述 RNF-100-1/16-VT-SP


军用规范： [M23053/5-102-7]

RNF-100-GY 热缩管

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RNF-100-GY 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 紫色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）： 1.6 mm [.063 in]

收缩后内径（最大值): .79 mm [.031 in]

[所有 RNF-100-GY 热缩管 \(32\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	紫色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.43 mm[.017 in]
恢复的壁厚（公差）	.15 mm[.006 in]
原始内径（最小值）	1.6 mm[.063 in]
收缩后内径（最大值）	.79 mm[.031 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	95 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




该系列中的其他产品 | RAYCHEM RNF-100



单壁热缩管(842)



橙色热缩管(44)



热缩管(843)




电源电缆管路和附件(5)


客户还购买了



TE 产品编号52430-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号55845-1
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



TE 产品编号3-644426-7
07P MTA100 CONN ASSY W/O#5




TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2



TE 产品编号1986186-1
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2



TE 产品编号2333393-7
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER



TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRVVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1-2600030-0
4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL



TE 产品编号1060875-2
MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH

文档

数据表/目录页

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing



英文版本

[RNF-100 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Flexible, Flame-Retardant, High Performance, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

[产品规格](#)

[质量规范](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL](#)

英文版本