

CGPT-3.2/1.6-9-SP

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CGPT

TE 内部编号 5069944006

Heat Shrink Tubing, White, 2:1, Single Wall, Shrinks To 1.6 mm [.063 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM CGPT

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > CGPT 2:1 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **白色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径 (最大值): 1.6 mm [.063 in]

[所有 CGPT 2:1 热缩管 \(257\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

电气特征

|            |       |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 流体类型   | 汽油, 润滑油, 液压油 |
| 主要产品颜色 | 白色           |
| 收缩率    | 2:1          |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃      |
| 灵活性    | 柔性           |

尺寸

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 恢复的壁厚 (标称)  | .5 mm[.02 in]                |
| 恢复的壁厚 (公差)  | .12 mm[.005 in]              |
| 收缩后内径 (最大值) | 1.6 mm[.063 in]              |
| 原始内径 (最小值)  | 3.2 mm[.126 in]              |
| 热缩管尺寸范围     | 1.6 – 3.2 mm[.063 – .126 in] |



使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 80 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃           |
| 工组温度范围    | -40 – 135 °C |
| 收缩温度      | 120 °C       |

操作/应用

|      |                |
|------|----------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 机械损害, 液体 |
|------|----------------|

产品供货情况

|      |              |
|------|--------------|
| 适用区域 | 亚洲, 欧洲、中东和非洲 |
|------|--------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGPT



单壁热缩管(346)



橙色热缩管(1)



热缩管(347)




电源电缆管路和附件(8)


客户还购买了



TE 产品编号CAT-D485-CH8172  
DEUTSCH DTM Housings




TE 产品编号759025-000  
7824E0422-9X



TE 产品编号32861  
TERMINAL,DG R 26-22 6



TE 产品编号53408-1  
PIDG PVF2 R 22-16COM22-18MIL 8



TE 产品编号62827-1  
WELD TAB 24-22 AWG SST



TE 产品编号66107-4  
III+ PIN,26-24,30AU/FL,LP



TE 产品编号5-146085-1  
10 SYSTEM 50 HDR SRST SHRD SN



TE 产品编号3-640441-6  
06P MTA100 CONN ASSY WHT



CGPT-3.2/1.6-9-SP

Heat Shrink Tubing, White, 2:1, Single Wall, Shrinks To 1.6 mm [.063 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM CGPT



文档

产品图纸  
CGPT-3.2/1.6-9-SP  
英文版本

数据表/目录页  
cgpt-tubing  
英文版本

产品规格  
应用规格  
英文版本