




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 238 – 475 CMA

螺钉尺寸: #4, M2.5

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#4, M2.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	4.536 g
------	---------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	镍

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	238 – 475 CMA
螺钉直径	3.02 mm[.119 in]
舌厚	.5 mm[.02 in]
产品长度	16.41 mm[.646 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.08 mm[.082 in]
兼容的绝缘直径范围	.81 – 2.08 mm[.032 – .082 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 69692-1
T-HEAD PIDG STRATO 26-20 ASSY



TE 产品编号 69731
PIDG STRATO 26-24 DIE SET

该系列中的其他产品 | STRATO-THERM



压接电线插针，公端和插针(1)



接头(13)



环形端子(85)


客户还购买了



TE 产品编号650127-000
D-436-83



TE 产品编号GA50K6A1A
DISCRETE 50K OHMS, +/-0.1C FROM 0C TO 70C




TE 产品编号5-104506-4
MTE PIN 28-32 AWG PLTD



TE 产品编号CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体




TE 产品编号2-487406-3
FFC,RCPT CONTACT,STD PRESSURE



TE 产品编号CAT-F439-R2435254
2.54mm FFC 连接器母端外壳



TE 产品编号5-520263-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号2-520405-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR

文档

产品图纸

TERMINAL,PIDG PTFE, R 26-24 4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_50829_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_50829_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_50829_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本