



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到线

位数: 34

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 带有

PCB 安装固定类型: 螺钉安装

[所有 AMP 锁门通用插头 \(523\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	34
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	红色
连接器外形	标准

接触件特性

--	--



端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	2.79 mm[.11 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	螺钉安装
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PCT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器高度	8.64 mm[.548 in]
连接器长度	62.48 mm[2.46 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---



工组温度范围

-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	30
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1658620-8
34 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE

TE 产品编号 1658622-8
34 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1-1658526-8
609-3430LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 1658621-8
34 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1658623-8
34 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 499252-6
034 STRAIN RELIEF A-L RCPT

TE 产品编号 3-1437021-2
609-3431HD=FSKT IDC S 34 SR

TE 产品编号 1-1658526-9
609-3441LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 1658624-8
034 NOVO DUAL 30DP FT

TE 产品编号 2-1658527-8
622-3441LF=FSKT IDC S 34 30AU

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH 通用公端

带状电缆连接器(523)

连接器硬件(13)

客户还购买了

TE 产品编号499252-4
050 STRAIN RELIEF A-L RCPT

TE 产品编号63606-2
187 FASTON REC 18-14 AWG TPBZ

TE 产品编号1SNA115201R2500
M6/9.EE


TE 产品编号1-1658622-0
50 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号350792-3
04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号3-350944-0
04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁闩通用插头



TE 产品编号770016-1
05P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT



TE 产品编号556137-4
HSG,AMPINNERGY WTW,1 POS,RED

文档

产品图纸

A/L UNIV HDR 34P RA HT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111105-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111105-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111105-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本