




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 板对板
位数: 40
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
PCB 安装固定: 带有
PCB 安装固定类型: 作用/符合标准的尾

[所有 AMP 锁门通用插头 \(523\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器接合锁门和锁扣类型	短
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	40
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

主体特性

接合固定特征颜色	黑色
接合固定特征材料	玻璃填充聚酯
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准



接触件特性

端子底板材料	钯镍, 镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au), 钯镍打底镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.42 mm[.174 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

面板安装特性	不带
壳体内部的端子定位器类型	压接
面板安装特性类型	安装耳
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准类型	中心和双
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙或聚酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

--	--



带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 – 3.18 mm[.093 – .125 in]
连接器高度	13.94 mm[.548 in]
连接器长度	70.1 mm[2.76 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	32
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1658623-9
40 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 1658622-9
40 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1-1658527-2
622-4030LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号 1658620-9
40 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE

TE 产品编号 1658621-9
40 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1658624-9
40 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 2-1658526-0
609-4030LF FEM SOCKT,LEAD FREE

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH 通用公端

带状电缆连接器(523)

连接器硬件(13)


客户还购买了

TE 产品编号207378-7
METRIMATE PIN HEADER ASSY,6P


TE 产品编号194002-1
PIN ASSY..070

TE 产品编号5-102567-6
50 MODII 2PC HDR DR SHRD .100, ROHS

TE 产品编号5148460-1
ASSY,RECPT,EUROCARD,TYPE C,L-FREE,144/15



TE 产品编号1-1734101-7
Champ050 series, 50 pos,30u" Au, 3.30 H




TE 产品编号194009-1
PIN ASSY..070



TE 产品编号5-103414-6
08 MODII HDR SRST SHRD LF



TE 产品编号5569261-1
STK MJ ASSY,8POS,2X3,SHLD,CAT5



TE 产品编号6-102567-0
70 MODII 2PC HDR DR SHRD .100, ROHS



TE 产品编号6-532955-0
70 MODII 2PC CE RCPT ASSY, RoHS

文档

产品图纸

A/L UNIV HDR 40P ACT PIN SHT LAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111897-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111897-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111897-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本