




PIDG

TE 内部编号 51863-1

Closed Ring Tongue Terminal, 22 – 16 AWG, #6 / M3.5 Stud, 3.68 mm [.145 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子 > PIDG Ring Tongue Terminals



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

[所有 PIDG Ring Tongue Terminals \(410\)](#)

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	.722 g
绝缘套管颜色	红色
条纹颜色	红色

接触件特性

--	--



压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	3.68 mm[.145 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	19.86 mm[.782 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.18 mm[.125 in]
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3.18 mm[.08 – .125 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 47806-2
DIES PIDG 22-16 DIE SET

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PIDG

专用端子(1)

刀闸分断(11)

压接电线插针，公端和插针(41)

压缩连接器(17)



叉形端子(228)



手动压接工具(2)



接头(41)



环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号640387-9
09P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号32945
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号CAT-C339-SM1
SMD 功率电阻器：7 瓦特，200-2M 欧姆



TE 产品编号1-640456-9
19P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR




TE 产品编号4-1879337-7
CPF 0603 7K5 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号5-1879337-5
CPF 0603 9K09 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号170780-1
P.G RING UL.CSA(22-18)



TE 产品编号1586019-6
6P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号7-2319848-5
END STACK DIP2PJRECESSEALT&R

文档

产品图纸

PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_51863-1_AC.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_51863-1_AC.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_51863-1_AC.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本