




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 52600 – 83700 CMA

螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-051
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	20.993 g
------	----------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

尺寸

线径	52600 – 83700 CMA
螺钉直径	6.73 mm [.265 in]
舌厚	1.52 mm [.06 in]
产品长度	47.21 mm [1.859 in]
压线筒内径	9.12 mm [.359 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 68130
HYP8 COPALUM IP 2AWG DIE SET



TE 产品编号 68046
HYP8/10 COPALUM BAR 2AWG DIE SET

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸
TERMINAL,COPALUM 2 1/4
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_51982_F.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_51982_F.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_51982_F.2d_dxf.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本
COPALUM Terminals And Splices For Solid And Stranded Wire

51982

Closed Ring Tongue Terminal, 2 AWG, M6 Stud, 6.73 mm [.265 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated



英文版本

应用规格

日语

Copalum Terminals & Splices f/Solid & Stranded Wire

日语