




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层



压接类型	突片锁
------	-----

压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	23.03 mm[.905 in]
------	-------------------

兼容的绝缘直径范围	1.27 – 2.54 mm[.05 – .1 in]
-----------	-----------------------------

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
--------	-----------------

线径	.32 – .82 mm²
----	---------------

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

与已批准的标准产品兼容	UL E66717
-------------	-----------

包装特性

封装数量	1800
------	------

封装方法	带/卷
------	-----

其他

压线筒颜色	土黄色
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC：
-----------------------------	---



Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [Ultra-Pod 250](#)



快速断开(43)




插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号1424909-4
[CRIMPER, INSULATION "F".180](#)




TE 产品编号7-1123722-8
[3.96 EP PLUG HSG 8P\(NATURAL\)](#)



TE 产品编号853981-2
[SHEAR, RIGHT ULTRA-POD](#)



TE 产品编号1-454766-7
[ANVIL, INSULATION](#)



TE 产品编号680020-2
[MACH,U-POD FLAG 9EAPR080F1400 K](#)



TE 产品编号466678-2
[HDM EMP0110F180FK](#)



TE 产品编号1855463-1
[HDM w/FA SMP0210F280F LM CUT](#)



TE 产品编号152753-000
[DWP-125-1/8-0-2IN](#)



TE 产品编号CZ8951-000
[RNF-100-1-BK-1.25IN](#)



TE 产品编号121397P013
[ES2000-NO.3-B8-0-41MM](#)

文档

ULTRA-POD 250 ASSEMBLY REC 22-18 AWG BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_521050-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_521050-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_521050-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本