




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 6

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	8.4 mm[.33 in]

尺寸

产品长度	54.23 mm[2.14 in]
------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 626213-2
3 CIR FASTIN-ON RECP HSG PRETO



TE 产品编号 140885-5
FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK



TE 产品编号 1-480281-0
FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK



TE 产品编号 480100-1
FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK



TE 产品编号 171447-2
FF 375 PLUG HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号 171898-2
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON BLACK



TE 产品编号 626213-1
FASTIN-ON 0.312 FLAG REC NYLON 6.6



TE 产品编号 171090-1
FF 250 REC HSG 14P NYLON




TE 产品编号 480115-3
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号 480054-4
FF 250 REC HSG 1P NYLON BLACK

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 187



压接端子护套(5)



快速断开(20)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号886281-000
FLHTC0311-26-2

TE 产品编号7-87522-2
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX LF

TE 产品编号215882-6
AMP-LATCH MIL TYPE RCPT CONNECTOR

TE 产品编号926298-5
UN-MNL STECK-GEH 4P

TE 产品编号7-2150373-7
OCEAN-055F080F-CRIMPTOOLINGKIT

TE 产品编号2151582-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F165O-RSM

TE 产品编号7-2266813-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062F

TE 产品编号2836077-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F100O-RSM

TE 产品编号7-2837932-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F091O

文档

产品图纸

FF 187 REC HSG 6P NYLON BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_521381-1_H_c-521381-1-h.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_521381-1_H_c-521381-1-h.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_521381-1_H_c-521381-1-h.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本