




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜



端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	38.87 mm[1.53 in]
兼容的绝缘直径范围	3.3 – 4.57 mm[.13 – .18 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E66717

包装特性

封装数量	1500
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	土黄色
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 680834-1
.250 U-POD 9SM110F210F T

TE 产品编号 521227-2
ULTRA-POD 250 ASSY TAB 12-10
AWG TPBR


TE 产品编号 521217-2
ULTRA-POD 250 ASSY TAB 18-14
AWG TPBR

该系列中的其他产品 | Ultra-Pod 250

快速断开(42)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号520197P044
RT-3-NO.2-0-1.125IN




TE 产品编号61944-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号63306-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号1-321235-0
RECEPT,FASTON SPLICE 22-10



TE 产品编号3-520132-2
ULTRAFAST 250 ASSY FLAG REC 16-14 TPBR



TE 产品编号CAT-UL8-250
ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸



TE 产品编号521437-2
ULTRA-POD 110 ASSY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号925552-1
AM WIRE PIN 20-17 .013 BR

文档

产品图纸

ULTRA-POD 250 ASSY TAB 18-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_521451-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_521451-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_521451-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

Ultra-Pod Fully Insulated FASTON Receptacles and Tabs Quick Reference Guide

英文版本

ulta-pod-faston-receptacles-qrg

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本