



FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 快接端子 250

TE 内部编号 521743-1

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-2, Natural, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), Carton, FASTIN-FASTON 250, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 1-480252-0
FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号 480054-5
FF 250 REC HSG 1P NYLON RED



TE 产品编号 480054-3
FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT




TE 产品编号 172128-1
FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT




TE 产品编号 480054-4
FF 250 REC HSG 1P NYLON BLACK



TE 产品编号 521290-1
FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT




TE 产品编号 1-480281-0
FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK



TE 产品编号 172128-2
FF 250 REC HSG 1P NYLON BLCAK

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(213)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号CONSMB001-G
SMB Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号K1138460
Batt. Disconnect 35-514-231-R-A5-901



TE 产品编号42460-2
FF 250 TAB 18-14AWG TPBR



TE 产品编号60701-1
FF 250 TAB 14-10AWG TPBR



TE 产品编号66579-2
TYPE VI PIN CONT,MULTI-MATE



TE 产品编号140716-2
110 FASTON,REC.,24-22 AWG,PTBR



TE 产品编号1-406541-6
MJ,INV,1X1,6PNL G.,140"ST,SN



TE 产品编号794120-1
02P CMNL PC HDR ASSY RA



文档

产品图纸

FF 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_521743-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_521743-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_521743-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本