



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 3

行数: 1

中心线 (间距) : 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	3
位数	3
行数	1
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	3

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

--	--



端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 – 1.25 µm[19.68 – 49.21 µin]
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	刀鞘天线
端子额定电流（最大值）	10 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.22 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

PCB 安装对准类型	钉子
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
外壳材料	聚酯

尺寸

连接器宽度	12 mm[.472 in]
连接器高度	9.7 mm[.381 in]
连接器长度	22.34 mm[.88 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----



行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	48
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 292300-1 CONTACT, HEADER, UNIVERSAL POWER MODULE	 TE 产品编号 292300-6 CONTACT, HEADER, UNIVERSAL POWER MODULE	 TE 产品编号 292300-5 CONTACT, HEADER, UNIVERSAL POWER MODULE	 TE 产品编号 2345386-2 UPM GUIDE PIN LOCT PL, #8-32 PASSIVATION
 TE 产品编号 292300-2 CONTACT, HEADER, UNIVERSAL POWER MODULE	 TE 产品编号 2345386-3 UPM GUIDE PIN LOCT PL, #8-32 MACHINE	 TE 产品编号 292300-4 CONTACT, HEADER, UNIVERSAL POWER MODULE	 TE 产品编号 1-223950-2 MALE CONTACT, UPM, STAMPED
 TE 产品编号 292300-3 CONTACT, HEADER, UNIVERSAL POWER MODULE	 TE 产品编号 2345386-1 UPM PWR MDL, GUIDE PIN LOCT PL, #8-32	 TE 产品编号 5223955-2 TE UPM Ver Receptacle 3P STD Power	

客户还购买了

 TE 产品编号120954-6 UPM EXPANDED PIN ASSEMBLY S,S,	 TE 产品编号1-171196-0 6 POS MATE-N-LOK S	 TE 产品编号1-178294-3 DYNAMIC D3100 HDR ASY 4P H K/X	 TE 产品编号380598-1 RCR AU-SPR AU-CUP 018-040
 TE 产品编号1888617-1 Cage Assy, QSFP, Through Bezel	 TE 产品编号1-1969688-4 PTL 1X4 PCB HEADER VERT HITEMP KEY A LGR	 TE 产品编号2065657-1 zd Plus, 4 pair, receptacle assy	 TE 产品编号2065769-1 Zd Plus 2 pair receptacle assy



TE 产品编号6469081-1
HMZD 3PR, RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号6469083-1
HMZD 3PAIR, HDR ASSY, 25MM MOD

文档

产品图纸

TE UPM R/A Header 3P STD Power, LLL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5223961-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5223961-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5223961-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HM-Zd Connector

英文版本

High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector

英文版本

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本