



TE 内部编号 5227755-2
BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Wire & Cable, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F],
Solder Terminal
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC RF Connector: jack assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz



射频接口：BNC
射频连接器种类：**插座**
射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]
阻抗：50 Ω
射频连接器耦合机制：**卡口**

[所有 BNC RF Connector: jack assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	锌



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	762 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

线缆端接方法	焊接端子
--------	------

机械附件

面板安装方式	前端安装
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

面板厚度（建议值）	1.17 – 3.18 mm[.046 – .125 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	PBT

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 1-5227079-6 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 1-221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5413779-3 COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP
 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5227169-4 BNC - SOLDER RECEPT	 TE 产品编号 5227169-7 BNC SOLDER JACK RECEPTACLE	 TE 产品编号 5330876 BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50
BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG




TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 5413515-9
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB



TE 产品编号 5413771-3
JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP



TE 产品编号 5227755-3
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 5414651-3
JACK,DECOUP,LOW PROFILE,ESD, BNC




TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY
BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle




TE 产品编号 1-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC

客户还购买了




TE 产品编号2-5499206-2
A/L UNIV HDR 14P VERT LAT BLUE



TE 产品编号554103-1
PLUG ASSY,24 POSN,PNL MTG,L PF



TE 产品编号ES615E3JD
ES615E3JD=RELAY




TE 产品编号130537
PIDG SPADE 16-14



TE 产品编号2015698-2
RF CA,UMCC GEN2-GEN2,0.81MM CABLE,L100MM



TE 产品编号5227426-1
BNC BLKHD RECPT SEALED



TE 产品编号2032440-1
C/A, UMCC TO SMA BHD JACK, 1.37 MM L200MM



TE 产品编号879269-000
222K163-25/86-0



文档

产品图纸

BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227755-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227755-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227755-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本