




端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 叉形簧片端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

接触件特性

叉形端子类型	叉形簧片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	4.17 mm[.164 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	16.15 mm[.636 in]
压线筒内径	2.26 mm[.089 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

其他

线路	预算
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

TE 产品编号568905-000
FLHTC0311-18-9

TE 产品编号6264570001
RPS-1K-18-12/2.0-S2-9

TE 产品编号2-34149-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10

TE 产品编号52955
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 6

TE 产品编号202507-1
CONTACT PIN ASSY.

TE 产品编号211150-1
METRIMATE SKT HSG 25P

TE 产品编号213283-2
HARDWARE KIT,DRAWER CONN

TE 产品编号8-1393113-3
KUEP-11A15-120=RELAY,GENPUR,QC

TE 产品编号1-1617062-2
B137918 = 0200-J RELAY

TE 产品编号1-1617354-1
SF5357W02=SF5000 SENSITIVE FUL

文档

产品图纸

TERMINAL,BUDG SPR SPD 16-14 8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_53011-1_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53011-1_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53011-1_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本