




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘连接器壳体



连接器系统: **线到板**

位数: 9

中心线（间距）: 7.92 mm [.312 in]

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: 30 A

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
----	---

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	30 A
-------------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
中心线（间距）	7.92 mm[.312 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----



包装特性

封装方法	Box
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件


TE 产品编号 5-530517-2
HIGH CURRENT CONT. STRIP

TE 产品编号 530518-1
CONT.HIGH CURRENT L.P.

TE 产品编号 530519-3
HIGH CURRENT CONT STRIP

TE 产品编号 5-530519-2
HIGH CURRENT CONT-STRIP







TE 产品编号 530517-2
HIGH CURRENT CONT. STRIP




TE 产品编号 530517-3
HIGH CURRENT CONT STRIP



TE 产品编号 530517-1
CONT.HIGH CURRENT STRIP




TE 产品编号 530519-1
CONT.HIGH CURRENT STRIP




TE 产品编号 530519-2
HIGH CURRENT CONT. STRIP


该系列中的其他产品 | AMP MR



卡边缘连接器壳体(4)



板对板跳线和分路(4)



标准矩形连接器(3)



矩形电源连接器(3)



矩形连接器壳体(3)

客户还购买了



TE 产品编号F51654-000
WV-699191-5-9



TE 产品编号171638-1
MINI U-M-N-L PIN CONT. L/P



TE 产品编号350689-1
UMNL SOK 24-18 PTPBR L/P



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



文档

产品图纸

HIGH CURRENT HSG 9 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_530521-7_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_530521-7_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_530521-7_U.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_530521-7_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_530521-7_H.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_530521-7_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

530521-7

Wire-to-Board Card Edge Housing, 9 Position, 7.92 mm [.312 in] Centerline, Wire & Cable, Power, -55 – 105 °C [-67 – 221 °F], AMP MR

