



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: **标准外壳**

分流方式: **开顶式**

位数: **2**

中心线（间距）: **5.08 mm [.2 in]**

端子额定电流（最大值）: **3 A**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
手柄	不带

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
分流类型	标准外壳
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
------	-------



中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
---------	----------------

尺寸

产品高度	6.35 mm[.25 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

跳线和分流包装	10 件装分离条
封装方法	Box
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 5-146276-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146280-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL

客户还购买了

TE 产品编号282851-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 180 4P.5

TE 产品编号532434-8
HDI RECP ASSY 4 ROW 220 POS

TE 产品编号1-1623819-2
SBL4 R047 5%

TE 产品编号1625893-6
5W SM M/OX 5% 150K

TE 产品编号4-1879355-1
RR03 5% 200K AMMO

TE 产品编号2-2176370-6
RQ 0603 787R 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号5-2176482-8
RA73F 2A 200R 0.1% 5K RL

TE 产品编号9-2176482-1
RA73F 2A 442R 0.1% 5K RL

TE 产品编号9-2176526-1
3503G 2B 442R 1% 5K RL

TE 产品编号5-2176527-5
3503G 2B 2K0 1% 5K RL

文档

产品图纸

SHUNT, .200 C/L,LP,2 POS, 15AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_531230-2_F1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_531230-2_F1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_531230-2_F1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[Low Profile, Economy, Dual Beam,and Multiposition Shunt Connectors](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

[Low Profile, Economy, and Dual Beam Shunt Connectors 382811, 390088, and 382823](#)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本