



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: **标准外壳**

分流方式: **开顶式**

位数: **2**

中心线（间距）: **5.08 mm [.2 in]**

端子额定电流（最大值）: **3 A**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
手柄	不带

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
分流类型	标准外壳
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

产品高度	6.35 mm[.25 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

跳线和分流包装	10 件装分离条
封装方法	Box
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-146274-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146278-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146282-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL

客户还购买了

TE 产品编号61137-1
.093 PCB PIN .0126 PTP PH/BZ

TE 产品编号1-207825-1
CPC RCPT ASSEMBLY SIZE 11-4

TE 产品编号350738-1
15P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号5-862549-4
LGH 1 SNGL MLD END POS. STOP

TE 产品编号3-1676915-7
YR1 0.1% 909K

TE 产品编号5-1879354-0
RR03 5% 36R AMMO

TE 产品编号2-2176370-6
RQ 0603 787R 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号9-2176526-1
3503G 2B 442R 1% 5K RL

TE 产品编号2329383-4
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM. IP68

TE 产品编号814341-000
234A032-3-0

文档

产品图纸
SHUNT,.200 C/L, 2 POS, SN
英文版本



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_531230-4_F1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_531230-4_F1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_531230-4_F1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Low Profile, Economy, Dual Beam,and Multiposition Shunt Connectors

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本