



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 40

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	低
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	40
行数	2
PCB 安装方向	直角
板对板配置	共面

电气特征

工作电压	250 VAC
端接电阻	12 mΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

	50 – 100 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]



端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	导针槽
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器高度	8.13 mm[.32 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----



电路应用

Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	45
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 102802-8
40 MODII 2PC HDR DRRA SHRD




TE 产品编号 146315-1
40 MODII 2PC VRM8 HDR W/LATCH



TE 产品编号 1-102692-3
40 MODII 2PC HDR DR SHRD

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V




PCB 板端连接器及母端(143)



插入和拔出工具(4)




电源端子(171)



背板连接器壳体(1)



连接器盖帽(5)



连接器硬件(8)



连接器端子(211)


客户还购买了




TE 产品编号YDTS20F17-06AAV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS20F19-35ABV001
RECP ASSY




TE 产品编号102692-4
50 MODII 2PC HDR DR SHRD




TE 产品编号102692-5
60 MODII 2PC HDR DR SHRD



TE 产品编号1-211431-8
SKT CONTACT ASSY, SZ 22



TE 产品编号1-211992-4
RECEPT ASSY,SZ 3,ARINC 600



TE 产品编号323129
SOLIS SLTD 22-16COMM 22-18MIL8



TE 产品编号532956-8
50 MODII 2PC CE RCPT ASSY



TE 产品编号1757640-2
SMPM MALE, PCB EDGE MOUNT,
SMOOTH BORE



TE 产品编号YDTS20F23-35PC6149
SQUARE FLANGE RECEPTACLE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_532956-7_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_532956-7_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_532956-7_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_532956-7_AF1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_532956-7_AF1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_532956-7_AF1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

AMPMODU Mod II 2-Piece Double Row Header Assemblies

英文版本