




TE 内部编号 5353517-1

PCB Mount Receptacle, Vertical, Wire-to-Board, 156 Position, .1 in Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Through Hole - Solder, Power & Signal, Black

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: .8 A

位数: 156

连接器系统: **线到板**

行数: 10

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	线到板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器产品类型	连接器组件
接头类型	全部带罩
可密封	否

结构特性

位数	156
行数	10
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	0
信号位置数量	260

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	Y
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子底板材料	镍
端子布局	矩阵
端子额定电流（最大值）	.8 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合固定类型	插销锁
面板安装特性类型	安装孔
PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准类型	导孔
PCB 安装对准类型	标准极化尾
接合固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙树脂
------	------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476



灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	5
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号EF9981-000
[222K121-25L/225-0](#)




TE 产品编号ZPF000000000148762
[DMC-M 99-04 AN \(=33537-P0000\)](#)



TE 产品编号CAT-DMC-MD-26
[Rectangular Connector Receptacle Extenders, Tool-less Assembly](#)



TE 产品编号204502-4
[RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE](#)



TE 产品编号205162-6
AMPLIMITE,ASY,PLUG,109,1



TE 产品编号1757624-1
SZ 8 COAX PIN,RG142,HEX CRIMP

文档

产品图纸

M-ZIF REC ASSY 156P 3.8 SOLDER

日语

产品规格

产品规格

英文版本

M-ZIF Connector

英文版本

M-ZIF Connector

日语

产品规格

日语