

自由高度


TE 内部编号 5353999-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 60 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Natural, Free Height

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > 自由高度插座连接器：板对板，垂直，60，0.8mm



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **60**

中心线（间距）: **.8 mm [.031 in]**

所有 自由高度插座连接器：板对板，垂直，60，0.8mm (23)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	60

电气特征

工作电压	100 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

主体特性

装配过程特性材料	钢
主要产品颜色	土黄色



接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 µm[78.74 µin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.3 mm[.012 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

安装校准特征长度	.5 mm[.02 in]
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	定位凸耳
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	哑光
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

尺寸

堆叠高度	5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm[.197 in][.236 in][.276 in][.315 in]
连接器高度	5 mm[.197 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---



工组温度范围-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

	.5 in
封装数量	1000
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-313-PCB60
自由高度插头连接器：板对板，垂直，60，0.8mm

TE 产品编号 6123001-2
0.8FH,P08H.5,060,30/Sn,TR,SC

TE 产品编号 316229-2
0.8 FH PLUG ASSY 60P R/ANGLE

该系列中的其他产品 | 自由高度

PCB 板端连接器及母端(747)

板对板接头和插座(747)

客户还购买了

TE 产品编号1-2324271-3
RIGHT SEGMENT LGA4189-4
SOCKETP4 FOR ODM

TE 产品编号2-1445057-4
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW

TE 产品编号1888247-2
20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 15A

TE 产品编号5-1761185-1
4 SDL SE GRND RCPT ASSY

TE 产品编号1-2324271-4
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM

TE 产品编号2322551-4
RECEPT CAGE ASSY 1X2 QSFP DD

TE 产品编号2198318-7
zSFP+ STACKED 2X1 RECEPTACLE ASSEMBLY

TE 产品编号2406302-1
ICCON BLOCK PIN 12mm

TE 产品编号2356580-2
SOCKET P4 TFLM KIT W/ COVER

TE 产品编号1775485-6
Battery Holder, 3.6mm, BLU,low profile



文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5353999-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5353999-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5353999-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.8mm Free Height \(FH\) Connectors](#)

英文版本

产品规格

英文版本

[AMP Common Termination \(CT\) Connector, 2mm Pitch Crimp Type II, Lead Free Version](#)

英文版本

产品规格

英文版本