



线缆 > 电力电缆 > Insulated Power Cable, 600-2000 VAC, Spec 80



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性柔性 ETFE

工组温度范围: -65 – 150 °C

线径: 4 AWG

[所有 Insulated Power Cable, 600-2000 VAC, Spec 80 \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
电缆种类	初级

结构特性

股数	1665
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性柔性 ETFE
导体材料	镀锡铜

尺寸

	.275 in
股尺寸	36 AWG
线径	4 AWG

使用环境



电缆类型	规格 80
工组温度范围	-65 – 150 °C
操作/应用	
电线类	设备
包装特性	
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)




该系列中的其他产品 | RAYCHEM 82 系列



电力电缆(69)

客户还购买了




TE 产品编号2-1617748-2
FCA-125-16=M6106/19-016



TE 产品编号324050
TERMINAL,T-N R 4 1/4



TE 产品编号CAT-R21-T790241
单壁 NTFR：热缩管，1.75:1 收缩比




TE 产品编号1617754-2
FCA-410-1521M=M83536/15-021M




TE 产品编号914237-000
55A1832-22-MST3-9CS2275



TE 产品编号412200-000
TTVF150YW-100



TE 产品编号806252-000
202C632-51-0



TE 产品编号823257-000
342A012-4/42-0



TE 产品编号236834-000
SO96-2-55-22-90

文档

82A0111-4-9

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本



产品规格

英文版本