



TE 内部编号 5415006-1
SMB Connector, Jack, 50 ohm, Snap-Fit, 4 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Wire & Cable, Panel Mount, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F],
Crimp, Straight
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > SMB Connector: Male (Jack), Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



射频接口：SMB
射频连接器种类：插座
射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]
阻抗：50 Ω
与射频电缆类型兼容：RG 188, RG 316

[所有 SMB Connector: Male \(Jack\), Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 188, RG 316
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性



电缆连接器方向	直式
主体材料	锌合金
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	50 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性


封装方法	Carton
------	--------

其他

其他特性	无焊
等级	军用类型
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-884-SMBF50
SMB Connector: Plug, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



TE 产品编号 CAT-884-SMBV50
SMB Connector: Jack, Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



TE 产品编号 1060464-1
5164 5003 09



TE 产品编号 CAT-884-SMBMRA50
SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm




TE 产品编号 1-1337478-0
SMB R/A Plg Hex 50Ohm Gold Pla



TE 产品编号 228553-1
SMB COMML BLKHD ADAPTER

客户还购买了



TE 产品编号3-1761606-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT LA




TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号DT06-12SC-P012
PLG, 12P, GRN, N, SEAL RET, ENH KEY, C



TE 产品编号3-794632-6
06P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF KEY, C




TE 产品编号2-1761606-8
IDC LOW PRO HDR 24P VERT LA



TE 产品编号413985-1
PLUG ASSY,STR,SMB



TE 产品编号1658622-5
24 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号5206514-6
SLIDING LOCK POST KIT



TE 产品编号66102-7
III+ PIN,24-20,TIN-LEAD,STRIP

文档

产品图纸

SMB BLKHD CBL JACK, PB FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5415006-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5415006-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5415006-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5415006-1

SMB Connector, Jack, 50 ohm, Snap-Fit, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Wire & Cable, Panel Mount, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Crimp, Straight



SMB Connectors

英文版本