




开关 > 旋转开关



位数: 16

致动器种类: 螺丝刀/插槽致动器

开关数量: 16

外壳材料: 聚酯 GF

密封装置: 是

产品特性

产品类型特性

致动器种类	螺丝刀/插槽致动器
密封装置	是

结构特性

位数	16
开关数量	16

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	50 VDC

主体特性

外壳材料	聚酯 GF
产品方向	垂直

接触件特性

开关端子电镀材料	金
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了

TE 产品编号5-103735-8
09 MTE HDR SRST LATCH .100CL

TE 产品编号6-104068-8
68 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD

TE 产品编号5-146276-6
06 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号4-641215-0
10P MTA100 HDR ASSY FL/ST 30AU



TE 产品编号2-647123-4

04P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN




TE 产品编号1-1318300-4

3.96 EP HDR ASSY 4P NAT/TUBE



TE 产品编号1393194-7

T77S1D10-05



TE 产品编号1744037-3

03P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H

AMP 锁门通用插头

文档

产品图纸

PREPROG DIP ASSY-W/TAPE-16POSN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_54792-1_W.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_54792-1_W.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_54792-1_W.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Preprogrammed Printed Circuit Board DIP Swithces

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

