



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板

位数: 40

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装固定类型: 安装耳

[所有 AMP 锁门通用插头 \(523\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器接合锁门和锁扣类型	长
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	40
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------



绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	钯镍, 镍
	15 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	2.79 mm[.11 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	安装耳
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	玻璃填充尼龙/聚酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]



尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.94 mm[.549 in]
	2.76 in
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	56
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1658620-9
40 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE

TE 产品编号 CAT-AM71-A85022
母端插座连接器：应力消除

TE 产品编号 1-1658528-9
636-4041LF=FEM SKT BLD POL S/R

TE 产品编号 1658621-9
40 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1658624-9
40 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 2-1658526-0
609-4030LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 1-1658527-3
622-4041LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 2-1658526-1
609-4041LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 1-1658527-2
622-4030LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 499252-1
040 STRAIN RELIEF A-L RCPT

TE 产品编号 1658622-9
40 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1658623-9
40 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 102320-1
UNIVERSAL HEADER LATCH

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH 通用公端



[带状电缆连接器\(523\)](#)



[连接器硬件\(13\)](#)

客户还购买了




TE 产品编号5-103414-6
[08 MODII HDR SRST SHRD LF](#)



TE 产品编号4-1618391-2
[LEV100A6ANH=RELAY,SPST-NO, 48VDC VMT 15](#)




TE 产品编号5222092-1
[JACK,RTANG,PCB,75 OHM,BNC](#)




TE 产品编号2071407-2
[IHV50A5ANG](#)



TE 产品编号3-1761605-1
[IDC LOW PRO HDR 34P RA BLUE](#)



TE 产品编号211580-5
[MMATE,RCPT,62P,PSTD LF](#)



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
[AMP 锁闩通用插头](#)



TE 产品编号6-1625867-1
[RP 1J 0.166W 26R1 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号1-207303-4
[CPC RECPT ASSM SIZE 17-16](#)

文档

[A/L UNIV HDR 40P RA LAT](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5499786-9_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5499786-9_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5499786-9_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

产品规格

英文版本