



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 40

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装固定类型: 安装耳

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器接合锁闩和锁扣类型	长
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	40
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性



主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	15 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜, 黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	2.79 mm[.11 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	安装耳
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	玻璃填充尼龙/聚酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

	2.76 in
带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]



PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.94 mm[.549 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	18
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1658620-9 40 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 5-1437021-5 609-4031HD=FSKT IDC S 40 SR	 TE 产品编号 1-1658527-2 622-4030LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658527-3 622-4041LF FEM SOCKET,LEAD FREE
 TE 产品编号 2-1658526-1 609-4041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 102320-1 UNIVERSAL HEADER LATCH	 TE 产品编号 8-1437024-3 622-4031=FSKT IDC S 40 SR	 TE 产品编号 499252-1 040 STRAIN RELIEF A-L RCPT
 TE 产品编号 1658621-9 40 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658526-0 609-4030LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658528-9 636-4041LF=FEM SKT BLD POL S/R	 TE 产品编号 1658623-9 40 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE
 TE 产品编号 1658622-9 40 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE			

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH 通用公端

 带状电缆连接器(410)	 连接器硬件(13)
---	---



客户还购买了

TE 产品编号TAX38225102-004
RPC-M12X-MR-8CON-PUR-3.0SH

TE 产品编号3-178140-5
DYNAMIC D3200 HDR V ASSY 6P

TE 产品编号530347-3
KEY RIVET, BOX CONN

TE 产品编号3-641534-4
04P MTA100 CONN ASSY 22AWG

TE 产品编号1623793-2
SQP5 15K 5% MTL FLM

TE 产品编号1-1734028-1
Std USB, Type A, Plug, Natural

TE 产品编号1825422-1
TRD13D10QC04 rocker switch

TE 产品编号5499922-5
A/L UNIV HDR 24P VERT LAT

TE 产品编号5499922-8
A/L UNIV HDR 34P VERT LAT

TE 产品编号G4914ET22T1
NTC THERMISTOR ASSEMBLY

文档

产品图纸

A/L UNIV HDR 40P VERT LAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5499922-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5499922-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5499922-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本