




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 3.3 mm [.13 in]

位数: 96

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

位数	96
行数	3
PCB 安装方向	垂直
列数	32
装载行	A, B, C
信号位置数量	96

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.3 mm[.13 in]
------------	----------------



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件








TE 产品编号 650473-5
096 EURO TYPE C PIN ST ASSY






TE 产品编号 536405-5
096 EURO TYPE C PIN BL ASSY






TE 产品编号 5148116-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,96 PO






TE 产品编号 536742-5
096 EURO TYPE C PIN ST ASSY






TE 产品编号 148116-5
096 EURO TYPE C PIN ST ASSY






TE 产品编号 650913-5
096 EURO TYPE C PIN BL ASSY






TE 产品编号 650947-5
096 EURO TYPE C PIN ST ASSY





TE 产品编号 5536405-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-





TE 产品编号 5650913-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-

客户还购买了





TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts





TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT





TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N






TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL





TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档



产品图纸

ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD,T

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5535090-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5535090-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5535090-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本