



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > PCMCIA 连接器



接头类型: 全部带罩

连接器系统: 缆到板

位数: 68

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
接头类型	全部带罩
连接器系统	缆到板

结构特性

位数	68
行数	2
卡槽数	1
PCB 安装方向	直角

电气特征

额定电压	3.3 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	凸起式



接触件特性

端子底板材料	镍
端子布局	交错
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	.1 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

PCB 的外形高度	2.59 mm[.102 in]
-----------	------------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 70 °C[-4 – 158 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	20

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | CGS RSS

PCMCIA 连接器(1)	导管密封件(4)	连接器硬件(1)	通孔式电阻器(63)

客户还购买了



文档

产品图纸

68 MEMCD HDR RSD SMT TOP LV

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5535657-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5535657-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5535657-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本