



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插头组件：垂直，Action Pin，2.16mm



位数: 64

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线（间距）: 2.16 mm [.085 in]

[所有 D-Sub 插头组件：垂直，Action Pin，2.16mm \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	64

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

--	--



矩形端接柱体和尾部宽度	.66 mm[.026 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.48 mm[.018 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	4.58 mm

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
安装孔直径	3.3 mm
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.16 mm[.085 in]

尺寸

行间距	4.06 mm[.16 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 – 3.18 mm[.062 – .125 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2013年6月（144） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 5552243-1
ASSY, PLUG, 64 POS, VERT MTG

客户还购买了



TE 产品编号 5557788-1
MJ,8POS,R/A,SHORTING



TE 产品编号 1776266-8
8P TB ,90deg, VT, 5mm,Green,w /interlock



TE 产品编号 82-015G-R
15 PSIG RIBBON CABLE MV PRESSURE SENSOR



TE 产品编号 553443-5
ASSY RCPT,ACTION PIN,CHAMP-LOK



TE 产品编号CAT-MIPS0007
19mm 毫伏输出压力传感器

TE 产品编号3-1977223-2
FSM14JSMASSTR=6MM TACT SWITCH, SMT 160GF

TE 产品编号1-284046-0
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK

TE 产品编号284046-6
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK

TE 产品编号553444-5
PLUG ASSY,ACTION PIN,CHAMP-LOK

文档

产品图纸

PLUG ASSY, 64 POSN, ACTION PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_554759-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_554759-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_554759-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

CHAMP Action Pin Connectors

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本



AMP CHAMP ACTION PIN Connectors (Preloaded)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP* CHAMP* SELF-RETAINED ACTON PIN* CONNECTORS (PRELOADED)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本