




热缩管 > 单壁 NT：热缩管，1.75:1 收缩比



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 1.75:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 5.4 mm [.213 in]

[所有 单壁 NT：热缩管，1.75:1 收缩比 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

流体类型	制动液, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	1.75:1
主要产品材料	氯化聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.01 mm[.04 in]
收缩后内径（最大值）	5.4 mm[.213 in]
原始内径（最小值）	9.53 mm[.375 in]
热缩管尺寸范围	5.4 – 9.53 mm[.213 – .375 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	135 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-70 – 121 °C



收缩温度	135 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号9-1768016-3
[CSL-06933P-9](#)

TE 产品编号1-480319-0
[02P CMNL CAP HSG NATL](#)

TE 产品编号188744-1
[CONTACT REC HE14 COSI TIN PLATED](#)

TE 产品编号66101-3
[III+ SKT,18-16,15AU/FL,LP](#)

TE 产品编号5052994173
[RNF-100-1/8-BK-SP](#)

TE 产品编号60618-5
[CMNL PIN AUBR L/P](#)

TE 产品编号1-206070-1
[CABLE CLAMP KIT #17](#)

文档

产品图纸

[NT-3/8-0-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec3_NT](#)

英文版本

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本