

5555167-1 ✓ 有效

Alcoswitch ADP


TE 内部编号 5555167-1

RJ45 Connectors, RJ45, Single Port, 1 x 1, RJ Type Jacks & Plugs,
Standard Connector Contact Density, Jack, Cat 3, Alcoswitch ADP

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	无
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

状态指示灯类型	非照明
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

主体特性

模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	低
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	.2 A, 1.5 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.8 mm[.15 in]
机械附件	
面板安装特性	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
接合入口位置	侧
中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT 聚酯
尺寸	
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	12.7 mm[.5 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 85 $^{\circ}$ C[-40 – 185 $^{\circ}$ F]
操作/应用	
屏蔽	否
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类

包装特性

封装数量	152
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch ADP](#)



DIP 和 SIP 开关(8)



RJ45 连接器(1)



卡边缘连接器壳体(4)



汽车连接器护套(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-640455-4
14P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POLTE 产品编号LM31-00000F-005PG
5PSIG LIQUID LEVEL PRESSURE
TRANSDUCERTE 产品编号2267087-5
RMS1R102M7QESTE 产品编号535541-1
03 MODIV VRT SR CE 100/115TE 产品编号826925-7
7P MOD2 STIFT LEITE 产品编号1-2842154-0
20P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.1AU,
TB W/CAPTE 产品编号1-535541-8
20 MODIV VRT SR CE 100/115TE 产品编号RXM-315-LR
Module LR 315MHz AM OOK RX RCVRTE 产品编号RXM-418-LR
Module LR 418MHz AM OOK RX RCVR

文档

产品图纸

MJ,LPF,R/A,8P/8C,KEYED,BULK P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5555167-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5555167-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5555167-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[82066 - Modular Jacks and MRJ21 Product catalog - Single Port Modular Jacks section](#)

英文版本

[1-1773464-9_MODULAR_JACKS_SINGLE_PORT_PCB_MOUNT](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本