



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，2.16mm



位数: 50

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到板**

连接器安装类型: **板安装**

中心线（间距）: 2.16 mm [.085 in]

[所有 D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，2.16mm \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	50

主体特性

屏蔽电镀材料	镍
屏蔽电镀涂层	亮光
屏蔽材料	碳钢
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.48 mm[.019 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.66 mm[.026 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	4.57 mm[.18 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	安装孔
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	2.16 mm[.085 in]

尺寸

行间距	4.06 mm[.16 in]
面板厚度（建议值）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	20
封装方法	包装



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5552243-1
ASSY, PLUG, 64 POS, VERT MTG

客户还购买了




TE 产品编号4-1761207-1
4 SDL TE RCPT ASSY




TE 产品编号5787928-7
68 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F



TE 产品编号1-644753-6
16P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L




TE 产品编号5146898-2
1FHP,84,30A/S,S,C,S09,11,14



TE 产品编号6469292-1
HM ZD 4 PR HEADER, SEQUENCED



TE 产品编号1-5111105-2
A/L UNIV HDR 64P RA HT



TE 产品编号7-1879254-1
RP 2B 40R2 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号4-1825010-1
ASE62GL04=6PDT AUTOSLIDE

文档

RCPT ASSY, 50POS, SHLDED, ACTI

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5557984-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5557984-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5557984-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本