322A134-100-0 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 559769-000

T Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 – 105 °C [-22 – 221 °F], S1006 / S1030 / S1125, Cable Transitions & Breakouts

在 TE 官网查看>

线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: **T 形**

分支/支脚数量: **3**

材料代码: **100**

材料系统代码: **100**

粘合要求: **粘合剂需单独购买**

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	T 形

结构特性

分支/支脚数量	3
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	低火灾隐患材料
材料代码	100
材料系统代码	100

尺寸

内径范围（支脚 2）	5.8 – 13.2 mm[.23 – .52 in]
内径范围（主体）	12.7 – 26.9 mm[.5 – 1.06 in]
内径范围（支脚 1）	12.7 – 26.9 mm[.5 – 1.06 in]

使用环境

可燃性要求	低火灾隐患
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

操作/应用

排放特性	无卤素

其他

尺寸代码	134
模制部件形状代码	322A
粘合剂代码	S1006, S1030, S1125

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 095226-000
S1030-TAPE-3/4X33FT

客户还购买了

TE 产品编号1-1623774-4
C14 100R 5% (LOOSE)

文档

产品图纸

322A134-100-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-100

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本