



线缆 > 连接线 > SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire



电缆类型: MIL-DTL-22759

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银铜

线径: 20 AWG

[所有 SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire \(264\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜
电线颜色（基准）	黑色

尺寸

股尺寸	32 AWG
电缆外径	1.27 mm[.05 in]
导体直径范围	.99 mm[.039 in]
线径	20 AWG

使用环境

电缆类型	MIL-DTL-22759
------	---------------



工组温度范围	-65 – 200 °C
其他	
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号900469-000
RBD-50-M-00

TE 产品编号5-1617791-1
FCA-125-3702L=M83536/37-002L

TE 产品编号5260020006
TC-CAPS-4003-2

TE 产品编号5-1617805-5
TD228-5001P=TDFO 5 SEC M83726 /28-5001P

TE 产品编号CW8980-000
MTC100-JH2-P34

TE 产品编号129029-000
CHA-0275

TE 产品编号1-1617110-7
JMGST-5L = M28776/7-001L

TE 产品编号1-1617754-9
FCA-410-1621M=M83536/16-021M

TE 产品编号2-1617749-0
FCA-210-1023M=M83536/10-023M

TE 产品编号640024-1
058 PIN REC 010TP

文档

22759/44-20-0

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本