




TE 内部编号 5645994-1
6.53 mm [.257 in] Socket Length, 1.57 mm [.062 in] PCB Hole,
Closed, .326 – .518 mm² Wire, 22 – 20 AWG, Cable-to-Board, Power
& Signal, Pin Sockets
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > Miniature Spring Sockets: Closed Bottom, Beryllium Copper, 5A



插座长度: 6.53 mm [.257 in]
PCB 孔直径: 1.57 mm [.062 in]
插座套管种类: 已关闭
线径: 22 – 20 AWG

[所有 Miniature Spring Sockets: Closed Bottom, Beryllium Copper, 5A \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
插座套管种类	已关闭
连接器系统	缆到板
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

套管电镀材料	锡
套管材料	铜

接触件特性

接触弹簧电镀材料	金
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	30 μm[30 μin]
接触弹簧电镀厚度	.762 μm[30 μin]



端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
线缆端接方法	焊接
插入法	手动/半自动

尺寸

PCB 厚度（建议）	.79 – 3.18 mm[.031 – .125 in]
插座长度	6.53 mm[.257 in]
PCB 孔直径	1.57 mm[.062 in]
线径	22 – 20 AWG
接合插针直径范围	.66 – .84 mm[.026 – .033 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	抗焊剂
电路应用	电源和信号

包装特性

封装方法	Reel, 带式载体
封装数量	10000

其他

弹簧材料	铍铜合金
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (2% in 4735234317)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号1-770972-1 12P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF	 TE 产品编号5745183-2 09 RCPT SP/MS STD	 TE 产品编号2176443-1 HCF110 100W 6R8 5% LEAD	 TE 产品编号5747871-4 09 PLUG SP/FMS STD
 TE 产品编号HDP26-18-20SN PLG, 20P, BLK, N, 16/20, S	 TE 产品编号215309-2 2X2P HV100 REC CON. TE, 8.5MM	 TE 产品编号1571563-9 FSM8JSMATR=TACT,SMT,T&R	 TE 产品编号215309-5 2X5P HV100 REC CON. TE, 8.5MM
 TE 产品编号1776038-5 5P 5.08 R/A HDR,CLOSED END	 TE 产品编号5745782-6 15 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM)		

文档

产品图纸



MSS ASSY SERIES 3 W/SEALANT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5645994-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5645994-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5645994-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本