




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

位数: 4

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	4
电源位置数量	4
PCB 安装方向	直角
位数	4
行数	1

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 – 1.25 μm[19.68 – 49.21 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	刀鞘天线
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.22 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

PCB 安装对准类型	钉子
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	3 mm[.118 in]

尺寸

连接器宽度	15 mm[.59 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]
连接器高度	9.7 mm[.381 in]
连接器长度	22.34 mm[.88 in]

使用环境



工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	38
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5223995-1
[TE UPM Ver Receptacle 4P STD Power](#)

客户还购买了



TE 产品编号EG4243-000
[PWR0113-0000-0](#)




TE 产品编号1-1879216-0
[CPF 0402 61K9 0.1% 25PPM 1K RL](#)




TE 产品编号1934221-1
[Tin Man Recept Assy 5 Pair 16 Column](#)




TE 产品编号2176305-9
[RP 1E 0.1W 130R 0.1% 25PPM 5K RL](#)



TE 产品编号4-2176364-9
[RQ 0402 14K7 0.1% 10PPM 5K RL](#)




TE 产品编号6-2176370-3
[RQ 0603 1K91 0.1% 10PPM 5K RL](#)




TE 产品编号3-2176529-8
[3504G 3A 124R 1% 1K RL](#)



TE 产品编号5-5223961-1
[TE UPM R/A Header 3P HC Power, LLL](#)



TE 产品编号3-5353652-6
[.5FHP08H,440,B,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)



TE 产品编号D63528-000
[222S132-25-UP-0](#)

文档

产品图纸

[UPM EXPANDED PIN ASSY, LF](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5646954-5_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5646954-5_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5646954-5_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本