

TSAS-NR503-X-10MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM TSAS


TE 内部编号 5672706015

Clear, Single Wall, Adhesive, 4 mm [.157 in] Expanded Inside, Non-Flame-Retardant, Reel, -30 – 125 °C, Flexible, Global, RAYCHEM TSAS

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > SAS 热缩管



主要产品颜色: 透明

墙面类型: 单壁

主要产品材料: 粘贴

原始内径（最小值）: 4 mm [.157 in]

热缩管易燃性类型: 非阻燃

[所有 SAS 热缩管 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

主体特性

主要产品颜色	透明
主要产品材料	粘贴
灵活性	柔性

尺寸

产品长度	10 mm[.393 in]
原始内径（最小值）	4 mm[.157 in]

使用环境

热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-30 – 125 °C

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM TSAS](#)



单壁热缩管(16)



热缩管(16)

客户还购买了



TE 产品编号EG41020001
ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM



TE 产品编号7-967570-4
2POS MQS TAB SEALED COD A



TE 产品编号543633P050
SCT-NO.1-E6-0-27MM



TE 产品编号1379659-3
8W PLUG HOUSING ASSY BLUE



TE 产品编号NB07544001
HTAT-16/4-0-SP



TE 产品编号CH03586001
QSZH-125-NR3-40MM



TE 产品编号CAT-HST-RBKVWS
RBK-VWS 热缩管



TE 产品编号2056350005
ES-CAP-NO.3-B8-0-40MM

文档

产品图纸

TSAS-NR503-X-10MM

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本