

5745459-2 ✓ 有效

AMPLIMITE

TE 内部编号 5745459-2

PCB D-Sub Connectors, Receptacle, Board-to-Board, 37 Position, 2.77 mm [.109 in] Centerline, 2 Row, 4 Connector Shell Size, Low Profile, Vertical

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，外壳尺寸 4，2.77mm



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 板对板

位数: 37

中心线 (间距) : 2.77 mm [.109 in]

行数: 2

[所有 D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，外壳尺寸 4，2.77mm \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全塑料
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	4
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	37
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

接合特性材料	黄铜
接合特性电镀材料	镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	低

接触件特性

端子接触部电镀材料	30 μin 金, 镀金
-----------	-----------------



端子底板材料	钯镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.63 mm[.025 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.86 mm[.034 in]
端接柱体和尾部长度的	5.8 mm[.228 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾, 安装孔
接合固定	带有
接合固定类型	母端螺钉锁, 固定
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.77 mm[.109 in]

尺寸

PCB 厚度 (建议)	2.36 mm[.093 in]
行间距	2.84 mm[.112 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	52
封装方法	Tray

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (2.5% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-AM7-H3 IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm</p>	 <p>TE 产品编号 745215-7 PLUG ASSY, 37P, HDE, AP</p>	 <p>TE 产品编号 206509-1 SIZE 20 KEYING PLUG</p>
--	--	---

客户还购买了



文档

产品图纸

[37 RCPT ACT PIN/AP LOW SCRLK](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745459-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745459-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745459-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Straight Posted Connectors](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本