




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 1，2.74mm



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 1

[所有 D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 1，2.74mm \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地汇流条
壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	9
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

插针材料	锌
------	---



外壳电镀材料	锡
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子形状和构造	圆形
端子额定电流（最大值）	6 A
端子选项	已安装

端接特性

端接柱体和尾部直径	.66 mm[.026 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

安装特性电镀材料	锡
安装特性材料	黄铜
安装孔直径	3.18 mm[.125 in]
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
接合固定	不带

壳体特性

外壳材料	碳钢
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.58 mm[.062 in]
行间距	2.84 mm[.112 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	130
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-023-DPARS1274
D-Sub 插头组件：标准，直角，外壳尺寸 1，2.74mm

TE 产品编号 5746862-4
9 POS HDF PLUG, MS

TE 产品编号 1658613-4
09 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE

TE 产品编号 1-747944-5
09 SHLDG ENCL PLUG, LEAD FREE






TE 产品编号 1658608-4
09 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE



TE 产品编号 1-745492-8
09 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE



TE 产品编号 1-745492-7
09 HDE MS PLUG,26-30,LEAD FREE



TE 产品编号 1-745492-9
PLUG ASSY,9P,HDE,MS




TE 产品编号 206509-1
SIZE 20 KEYING PLUG

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE HD-20](#)



D 形连接器(285)



PCB D-Sub 连接器(285)

客户还购买了




TE 产品编号100147-1
Z-PACK/A F-HDR.110P




TE 产品编号2-1617030-9
HFW1201G02 = M39016/6-216L



TE 产品编号4-1617118-0
J1MAP-26XM = M39016/7-024M



TE 产品编号2-1625868-1
RP 2A 0.25W 2K0 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-5499206-0
A/L UNIV HDR 50P VERT LAT B



TE 产品编号43014-16-24PN-4
HERM RECP



TE 产品编号43014-20-16PN
HERM RECP



TE 产品编号Y72555-23-55PAV004
HERM RECP



文档

产品图纸

[09 MSFL RCPT RA 318 \(FM\)](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745781-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745781-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745781-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本