




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 3，2.74mm



位数: 25

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 3

所有 D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 3，2.74mm (28)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 接地特定类型    | 接地凹痕   |
| 壳体材料配置    | 正面金属外壳 |
| 连接器和壳体类型  | 插头     |
| 连接器系统     | 板对板    |
| 连接器壳体尺寸   | 3      |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 行数       | 2  |
| 位数       | 25 |

主体特性

|        |   |
|--------|---|
| 屏蔽电镀材料 | 锡 |
|--------|---|



|          |    |
|----------|----|
| 插针材料     | 黄铜 |
| 屏蔽材料     | 钢  |
| 外壳电镀材料   | 锡  |
| 接合固定特征材料 | 黄铜 |
| 主要产品颜色   | 黑色 |
| 连接器外形    | 标准 |

接触件特性

|                |     |
|----------------|-----|
| 端子底板材料         | 镍   |
| 端子形状和构造        | 圆形  |
| 端子接触部电镀材料      | 镀金  |
| 端子基材           | 黄铜  |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡   |
| 端子额定电流（最大值）    | 6 A |
| 端子选项           | 已安装 |

端接特性

|            |                  |
|------------|------------------|
| 端接柱体和尾部直径  | .66 mm[.026 in]  |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接          |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.18 mm[.125 in] |

机械附件

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 接合固定类型     | 螺纹插针，4-40 UNC   |
| PCB 安装固定   | 带有              |
| 安装孔直径      | 3.05 mm[.12 in] |
| 接合固定       | 带有              |
| PCB 安装固定类型 | 安装孔             |
| 连接器安装类型    | 板安装             |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 碳钢               |
| 中心线（间距） | 2.74 mm[.108 in] |

尺寸

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 行间距        | 2.84 mm[.112 in]               |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in] |

使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 是      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 10   |
| 封装方法 | Tube |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.7% in 74019106)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                             |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件







TE 产品编号 2-745495-0  
25 HDE MS RCPT,22-26,LEAD FREE




TE 产品编号 5-747913-2  
25 Rcpt Solder Cup, Gold Flash



TE 产品编号 1-747947-7  
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD ENCLSRE

该系列中的其他产品 | **AMPLIMITE HD-20**



D 形连接器(285)



PCB D-Sub 连接器(285)

客户还购买了




TE 产品编号710978-1  
XCT 4-5



TE 产品编号745967-2  
25 RCPT SP/FMS STD



TE 产品编号104482-2  
06 SHORT PT RCPT HSG DR .100CL



TE 产品编号284308-E  
STVC 96 F ABC VV 7-00 TL 4,0 \* 247 E007



TE 产品编号5747301-8  
37 RCPT SP/FMS INSRT



TE 产品编号1-6609929-4  
PE0SXDSXA=C2228



TE 产品编号1-2308273-2  
QL-SET VARA W/STP MO FOR COMBLOCK 440UNC



TE 产品编号883382-000  
STD15W-3



TE 产品编号5747375-8  
37 PLUG SP/FMS INSRT



TE 产品编号5747871-8  
09 PLUG SP/FMS INSRT



文档

产品图纸

25 PLUG SP/FMS INSRT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5745968-7\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5745968-7\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5745968-7\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Straight Posted Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本