



连接器 > D 形连接器 > IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm



位数: 50

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板, 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

[所有 IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板, 缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	圆形护套电缆
行数	2
位数	50

主体特性

外盖材料	热塑塑料
外壳电镀材料	镀锡铜
	.025 in



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	钯镍
	30 μin
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	薄金或镀金
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

端接盖方法	未装配
端接盖类型	无捆扎
端接盖	不带
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)

机械附件

接合固定类型	锁门柄
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.74 – .91 mm[.029 – .036 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	.91 mm
实芯线径	.05 – .1 mm²
线径	30 – 28 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	13
封装方法	Kit

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 853240-1
STD PLUG & RECPT HOLDER ASSY



TE 产品编号 CAT-AM7-436507
IDC D-Sub：插座组件、面板安装，信号，1.27mm



TE 产品编号 CAT-AM7-4365072
IDC D-Sub：插座套件，面板安装，信号，1.27mm




TE 产品编号 5749080-1
50 50SR BSHLL KIT,M/J-SCR



TE 产品编号 CAT-020-DRAVAP127
D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，1.27mm



TE 产品编号 5749193-2
50 50SR KIT,ST,UK




TE 产品编号 5749889-3
50 50SR KIT,ST,UK



TE 产品编号 CAT-020-ADRV127
AMPLIMITE D-Sub 插座组件：垂直，1.27mm




TE 产品编号 CAT-018-DRARA127
D-Sub 插座组件：直角，1.27mm




TE 产品编号 5749193-1
50 50SR KIT,ST,UK

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE .50 系列](#)



D 形连接器(241)




D-Sub 后壳和夹具(21)



IDC D-Sub 连接器(69)



连接器硬件(6)




面板安装 D-Sub 连接器(28)

客户还购买了




TE 产品编号8-1879212-2
CPF 0402 16R5 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号163082-2
062 PIN ASS. TYP3+



TE 产品编号1445022-7
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R




TE 产品编号350189-1
.058 DIA RECPT PC R/A LP 26-22



TE 产品编号1241152-5
5P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER




TE 产品编号5749889-3
50 50SR KIT,ST,UK



TE 产品编号5749069-5
50 50SR VERT RCPT ASSY



TE 产品编号1571636-4
TACT,SMT,GULL WING,100GF,T&R



TE 产品编号114112-E
ERMB19 95 FS 1 EE * 3,70 A-E V-V ** 247



TE 产品编号825308-1
WIRING CONN 40 POS

文档

50 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5749621-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5749621-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5749621-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - .050 Series Connector

英文版本

AMPLIMITE .050 Series D-sub Connectors QRG

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册（美国）

英文版本



机构认证

UL

英文版本