



连接器 > D 形连接器 > IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm



位数: 80

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板, 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

[所有 IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板, 缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	圆形护套电缆
行数	2
位数	80

主体特性

外盖材料	热塑塑料
外壳电镀材料	镀锡铜
	.025 in
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子底板材料	钎镍
	30 μin
导线端子端接区域电镀材料	锡



端子接触部电镀材料	薄金或镀金
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

端接盖方法	未装配
端接盖类型	无捆扎
端接盖	不带
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)

机械附件

接合固定类型	锁闩柄
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.74 – .91 mm[.029 – .036 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	.91 mm
实芯线径	.05 – .1 mm ²
线径	30 – 28 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	9
封装方法	包装



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 787394-8
80 50SR R/A RCPT, REDESIGN




TE 产品编号 5787394-8
80 50SR R/A RCPT ASSY, LD FREE



TE 产品编号 5749069-8
80 50SR VERT RCPT ASSY



TE 产品编号 749196-2
80 50SR KIT, ST, UK



TE 产品编号 853240-1
STD PLUG & RECPT HOLDER ASSY



TE 产品编号 5749205-1
80 50SR KIT, 75D, UK

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE .50 系列](#)



D 形连接器(236)



D-Sub 后壳和夹具(21)



IDC D-Sub 连接器(64)



连接器硬件(6)




面板安装 D-Sub 连接器(28)

客户还购买了



TE 产品编号5749205-1
80 50SR KIT,75D,UK



TE 产品编号2-917338-3
DYNAMIC 3200 VERTI. HDR ASY 4P



TE 产品编号5787394-8
80 50SR R/A RCPT ASSY, LD FREE



TE 产品编号2-1761609-9
IDC LOW PRO HDR 26P RA SHT LAT



TE 产品编号CAT-018-DRARA127
D-Sub 插座组件：直角，1.27mm



TE 产品编号5227726-3
ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY



TE 产品编号1376020-1
DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 12P X



TE 产品编号2-178128-4
DYNAMIC 3200 REC HSG 4P SGL Y

文档

产品图纸

80 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5749621-8_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5749621-8_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5749621-8_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - .050 Series Connector](#)

英文版本

[AMPLIMITE .050 Series D-sub Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[客户手册（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本