




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**
PCB 安装方向: **垂直**
连接器系统: **板对板**
位数: 152
中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	76
信号位置数量	152
电源位置数量	4
板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	152

电气特征



工作电压	4 VDC
阻抗	152 Ω
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分信号	是

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

	.002 in[.064 in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm[150 – 250 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装



接合对准	带有
------	----

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	哑光
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

尺寸

堆叠高度	18.75 mm, 27.8 mm[1.093 in]
连接器宽度	8.13 mm[.32 in]
连接器高度	18.47 mm[.727 in]
连接器长度	63.45 mm[2.498 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	8
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 5767094-4 MICT,RECPT,152,ASY,PDNI,EXTD	 TE 产品编号 5767089-4 MICTOR,R/A,RECPT,093,152,ASY	 TE 产品编号 5767044-4 MICTOR,R/A,RECPT,062,152,ASY	 TE 产品编号 1-5767115-1 MICT,REC,152,ASY,025 TAPE PKG
 TE 产品编号 5767061-4 MICT,RECPT,152,ASSY,093,PDNI	 TE 产品编号 5767081-4 MICT,REC,152,ASY,PDNI,BARBLESS	 TE 产品编号 5767143-4 MICT,R/A,RCPT,152,ASY,062,30AU	 TE 产品编号 2-5767004-5 MICTOR RECEPT ASSY, 152 POS.
 TE 产品编号 5767115-4 MICT,REC,152,ASY,025 TAPE PKG			


客户还购买了




TE 产品编号1532179-3
M83513/03-A03N, MCKS-N1-B-9P6G9-18.0



TE 产品编号3-1614350-0
RN 0603 13K 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号3-1614352-0
RN 0603 25K5 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1676142-1
RN 0805 100K 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1676217-2
RN 0805 19K6 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1676276-2
RN 0805 287R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1676296-1
RN 0805 2K8 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1676335-1
RN 0805 40K2 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1744037-3
03P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT



TE 产品编号4-2176412-8
5W XSM M/OX 5% 470R

文档

产品图纸

[MICT,738PLUG,152,ASSY,.025,EXT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767042-4_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767042-4_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767042-4_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_5767042-4_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5767042-4_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5767042-4_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MICTOR Interconnection System](#)

英文版本

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本