




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

连接器系统: **板对板**

位数: **190**

中心线（间距）: **.64 mm, 24 mm [.945 in]**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地母线
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	95
信号位置数量	190
电源位置数量	5
可堆叠	是
位数	190
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	5 VDC
阻抗	50 Ω



绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分信号	是

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm[150 – 250 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子接触部长度	1.63 mm[.064 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.53 mm[.021 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装对准类型	定位柱
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有



壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	.64 mm, 24 mm[.945 in]
外壳材料	哑光

尺寸

连接器宽度	6.9 mm[.272 in]
连接器高度	5.99 mm[.236 in]
连接器长度	76.2 mm[3 in]
堆叠高度	6.6 mm, 9 mm, 10.92 mm, 12.57 mm, 17.96 mm, 18.75 mm, 20 mm, 22.86 mm[.9 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.8 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	252
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）











不含REACH SVHC


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1-5767119-2 MICT,PLG,190,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 5767120-5 MICT,495PLG,190,ASY,.025,AUPLT	 TE 产品编号 1-5767007-2 MICT,260PLUG,190,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767082-5 MICT,495,PLUG,190,PDNI,BARBLES
 TE 产品编号 5767039-5 MICTOR,RA PLUG,190,.093PCB,ASY	 TE 产品编号 5767149-5 MICT,495,PLG,190,TAPE,CAP	 TE 产品编号 1-5767032-9 MICT,788PLUG,190,ASSY,W VAC CAP	 TE 产品编号 5767111-5 MICT,PLG,190,ASY,.025 TAPE PKG
 TE 产品编号 1-5767149-2 MICTOR PLUG ASSY IN TAPE & REE	 TE 产品编号 1-5767118-2 MICT,PLG,190,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 5767042-5 MICT,738PLUG,190,ASSY,.025,EXT	 TE 产品编号 5767006-5 MICT,R/APLUG,190,ASY,.025,.062




TE 产品编号 1-5767005-2
MICT,495PLUG,190,ASSY,.025,REC



TE 产品编号 1-5767127-2
MICT,PLG,190,ASY,.025,TAPE PKG



TE 产品编号 5767127-5
MICT,REC,190,ASY,.025 TAPE PKG



TE 产品编号 5767056-5
MICT,260,PLUG,190,ASSY,PDNI


客户还购买了




TE 产品编号5-104076-2
60 SYS50 HDR DRST SHRD W/SL SN




TE 产品编号3-1415020-1
PT570N20




TE 产品编号1761072-3
RECPT,HSSDC2,FIBRE,TRAY PKG



TE 产品编号2176314-4
MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W



TE 产品编号5146893-2
1FHR,84,30A/S,S,C,S08,09,10



TE 产品编号1-1437581-1
ASE22RL=AUTOSLIDE DP




TE 产品编号1-928836-2
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P



TE 产品编号5-103911-3
60 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRRA



TE 产品编号7-2176246-6
CRGS2512 5% 1M8



TE 产品编号4-2176391-7
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

MICT,REC,190,ASY,.025 TAPE PKG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767115-5_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767115-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767115-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MICTOR Interconnection System](#)

英文版本

[Fine Pitch Stacking Connectors Catalog 889092](#)

英文版本

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本